

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Cerev Portugal		Steingods	Glasert	Matt	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01			
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skigr.
CER-39/773-2	MOVE 19,7x39,7 ANTRASITE	M20x40	Veggflis
		Tykkelse 8,9 mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Move	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	NS EN 159
Bøye- og bruddfasthet	Min	>16 N/mm ²	ISO 10545-3
Bruddstyrke	Min	> 600 N	NS EN 99
Kjemisk bestandighet	Min GB	Resistent	ISO 10545-4
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	NS EN 100
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-13
Brannklasse		A1 - A1fl	ISO 10545-14
			ISO 10545-12
			NS EN 202
			Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering		Green Building Council (GBC)	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	SOCIO
Produkt	Ja	Ja	UNI EN ISO 9001:2008
			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	11102019 / sme ny		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		
	PH nøytrale rundt PH verdi 7		