

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Pavigres Portugal		Steintøy	Glasert	Matt	Gulv kvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01			
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skilgr.
PAV-9208	FEEL 19,7x19,7 CASTANHO	M20x20	
		Tykkelse 7,2 mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI b		Feel	ISO 13006 BI b	NS EN 176	
Vannopptaksklasse 0,5<E<3% max 3,3%		1,50 %	ISO 10545-3	NS EN 99	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC	
Bøyefasthet og bruddfasthet	Min	>40 N/mm2	ISO 10545-4	NS EN 100	
Bruddstyrke	Min	> 1050 N			
Slitasje PEI 1 - 5		3	ISO 10545-7	NS EN 154	
Kjemisk bestandighet		min UB	Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet		min 3	Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12	NS EN 202	
Brannklasse		A1 - A2fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.		

Miljøsertifisering				Green Building Council (GBC)	
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
	Ja	Ja			Ja

Vedlikeholdsinstruks:			
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		