

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vittra Tyrkia		Steintøy	Glasert	Matt	Gulvkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør AS	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01			
	0668 Oslo	web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skigr.
VIT-197300	KINETIC 197x197 ANTRASITE MATT	M20x20	R9

Egenskapsdeklarasjon:		Serie		
NORM NS EN 14411 BI b		Kinetic	ISO 13006 BI b	NS EN 176
Vannopptaksklasse	0,5<E<3% max 3,3%	Max 3%	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet	Min	>30 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 1100 N		
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	

Miljøsertifisering				Green Building Council (GBC)	
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
	Ja				Ja

Vedlikeholdsinstruks:	11102019 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		