

## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vitra Tyrkia		Steingods	Glasert	Blank	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01			
	0668 Oslo	web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-198050	ARK.VEGG BLOCK 198X198 RAL9016 WHITE BLANK	M20x20	Veggflis

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Ark	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	ISO 10545-3
Bøyeasthet	Min	>15 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4
Bruddstyrke	Min	> 600 N	NS EN 100
Slitasje PEI 1 - 5			ISO 10545-7
Kjemisk bestandighet	min UB	resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering			Green Building Council (GBC)	
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO
	Ja			UNI EN ISO 9001:2008
				Ja

Vedlikeholdsinstruks:	11102019 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		