

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkkforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Steingods	Glasert	Blank	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>		

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-204050	PLAIN COLOUR 20x40 WHITE BLANK BLOCK	20x40	Veggflis
Block = Betyr at flisen er behandlet mellom body og glasur for å hindre vannskjolder i vannbelastede områder.			

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Plain Colour	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	NS EN 159
Bøyefasthet Min	>15 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-3	NS EN 99
Bruddstyrke Min	> 600 N	ISO 10545-4	NS EN 100
Slitasje PEI 1 - 5		ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet min UB	resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3	resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav	Nei	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse	A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	

Miljøsertifisering	Green Building Council Italia		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL
Produkt	Ja		
			SOCIO
			UNI EN ISO 9001:2008
			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	11102019 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke løer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		