

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vittra Tyrkia		Steingods	Glasert	Matt	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviksvei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
		fax	22 80 18 01			
		web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-204070	PLAIN COLOUR 20x40 WHITE MATT	20x40	Veggflis

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Plain Colour	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	NS EN 159
Bøyeasthet Min		>15 N/mm2	ISO 10545-3
Bruddstyrke Min		> 600 N	NS EN 99
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-4
Kjemisk bestandighet min UB		resistent	NS EN 100
Flekkbestandighet min 3		resistent	ISO 10545-7
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	NS EN 154
Brannklasse		A1 - A1fl	ISO 10545-13
			NS EN 122 / 106
			ISO 10545-14
			NS EN 122 / 106
			ISO 10545-12
			NS EN 202
			Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering			Green Building Council (GBC)	
Produsent / Proodukt	UNI EN ISO 14001	LEED	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
	Ja			

Vedlikeholdsinstruks:	11102019 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		